

<b>Temperatura - Temperature: +3/+5°C</b>		<b>100</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>400</b>
Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.) <i>Lenght included Side-walls (50 mm thick each)</i>	mm	1060	1540	2020	2500	2980	3700	3940
Potenza assorbita totale (dotazione standard) gruppo incorporato R404A <i>Total absorbed power (standard version) built-in unit R404A</i>	W	437	581	660	785	900	1085	1180
Potenza assorbita totale (dotazione standard) senza gruppo <i>Total absorbed power (standard version) remote condensing unit</i>	W	55	90	125	160	175	230	265
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Power absorbed by lighting (standard version)</i>	N°/W	1x18	1x36	1x58	2x36	2x36	2x58	2x58
Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	m <sup>2</sup>	0,8	1,09	1,45	1,81	2,17	2,72	3,08
Volume riserva in litri <i>Storage volume in liters</i>	L	182	274	365	456	547	703	794
Numero sportelli (luce sp. 240x440 mm) <i>Storage door quantity (net size 240x440 mm)</i>	n°	1	2	2	3	3	4	4
Potenza frigorifera per gruppo remoto T.Evap. -10°C <i>Useful power for remote units T.Evap -10°C</i>	W	400	600	800	1000	1200	1450	1600
Peso complessivo con imballo standard <i>Total weight (with standard packing)</i>	Kg	130	170	210	250	285	320	420