



★ **R290** (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 30 mm cad.)  
Length including side walls (thickness 30 mm each)

**LUNGHEZZE / LENGTHS**

**100**

**125**

**187**

**250**

1060 mm

1310 mm

1935 mm

2560 mm

**FV** Frutta e Verdura / *Fruit and Vegetables*

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato  
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated

1350 W  
6,73 A

1470 W  
6,88 A

2140 W  
10,58 A

2350 W  
12,07 A

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato  
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit. **V** Ventilated

1050 W  
5,58 A

1100 W  
5,50 A

1680 W  
8,32 A

1980 W  
9,30 A

Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera  
Maximum electric power consumption by the ceiling light

10 W  
10 W x 1 PC

13 W  
13 W x 1 PC

24 W  
12 W x 2 PCS

28 W  
14 W x 2 PCS

Superficie di esposizione **FV** Frutta e Verdura  
Display surface **FV** Fruit and Vegetables

1,30 m<sup>2</sup>

1,62 m<sup>2</sup>

2,43 m<sup>2</sup>

3,24 m<sup>2</sup>

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C  
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

1100 W

1650 W

2200 W

2750 W

Temperatura d'esercizio  
Working temperature

**FV** Frutta e Verdura / *Fruit and Vegetables* +6°C / +8°C

Gas refrigerante  
Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta/On request)

Classe climatica - Dati collaudo  
Climatic class - Testing data

3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%  
3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

Alimentazione  
Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz su richiesta / On request)