



*** R290** (A richiesta/ *On request*)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 50 mm cad.)
Length including side walls (thickness 50 mm each)

SL Salumi e Latticini / *Cold cuts and Dairy products*

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato
Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato
Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato
Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilated

Potenza elettrica totale assorbita dalla luce: nr. 2 plafoniere laterali
Maximum electric power consumption by the side lights

Superficie di esposizione **SL** Salumi e Latticini
Display surface SL Cold cuts and Dairy products

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

LUNGHEZZE / LENGTHS		
125	150	187
1350 mm	1600 mm	1975 mm
1370 W 6,88 A	1520 W 8,60 A	1850 W 10,14 A
1025 W 5,42 A	1060 W 5,70 A	1620 W 8,14 A
84 W	84 W	129 W
28 W 14 W x 2 PCS	28 W 14 W x 2 PCS	28 W 14 W x 2 PCS
1,78 m²	2,16 m²	2,66 m²
1375 W	1650 W	1980 W
SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products +3°C / +5°C		