

SALINA 80 - SELF
SELF Libero servizio / *Self- service*

R290 gas ★ R290 (A richiesta/<i>On request</i>)	LUNGHEZZE / <i>LENGTHS</i>				
	100	150	200	250	300
Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1520 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm
Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) CG con gruppo incorporato <i>Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit</i>	430 W 2,75 A	470 W 2,85 A	490 W 3,10 A	670 W 3,74 A	720 W 4,50 A
Assorbimento a regime (dotazione standard) CG con gruppo incorporato <i>Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit</i>	390 W 2,60 A	420 W 2,71 A	480 W 2,0 A	600 W 3,46 A	685 W 3,80 A
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo <i>Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit</i>	50 W	75 W	88 W	103 W	123 W
Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) CG con gruppo incorporato e SG senza gruppo / <i>Steady state electrical input during defrosting phase (optional) CG with built-in unit and SG without condensing unit</i>	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10 W x 1 PC	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	23 W 10 W x 1 PC 13 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS
Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,65 m²	0,98 m²	1,31 m²	1,64 m²	1,97 m²
Volume in litri riserva <i>Refrigerated storage volume</i>	45 Lt	90 Lt	90 Lt	135 Lt	135 Lt
Numero sportelli (foro luce sportello 240x440 mm) <i>Storage doors quantity (door light hole 240x440 mm)</i>	N° 1	N° 2	N° 2	N° 3	N° 3
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C <i>Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C</i>	460 W	690 W	920 W	1150 W	1380 W
Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+2°C / +5°C				
Gas refrigerante <i>Cooling gas</i>	R452A - R455A - R290 (A richiesta / <i>On request</i>)				
Classe climatica - Dati collaudo <i>Climatic class - Testing data</i>	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% <i>3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%</i>				
Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / <i>On request</i>)				