

	LUNGHEZZE / LENGTHS			
	125	187	250	375
Lunghezza senza le spalle Length without side walls	1250 mm	1875 mm	2500 mm	3750 mm
C Carne preconfezionata / Pre-packed meat				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita in fase di sbrinamento Maximum electric power consumption during defrosting	750 W	1122 W	1500 W	2250 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera (led rosa) Maximum electric power consumption by the ceiling light (pink led)	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS	32 W 16 W x 2 PCS
Potenza elettrica totale assorbita illuminazione ripiano (opzionale) Maximum electric power consumption by shelf lighting (optional)	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	104 W 13 W x 8 PCS	128 W 16 W x 8 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C	2000 W	3000 W	4000 W	6000 W
Superficie di esposizione C Carne preconfezionata Display surface C Pre-packed meat	2,92 m²	4,34 m²	5,84 m²	8,68 m²
Temperatura d'esercizio Working temperature	C Carne preconfezionata / Pre-packed meat 0°C / +2°C			
Gas refrigerante Cooling gas	R452A - R455A			
Classe climatica - Dati collaudo Climatic class - Testing data	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%			
Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			