

	LUNGHEZZE / LENGTHS			
	125	187	250	375
Lunghezza senza le spalle <i>Length without side walls</i>	1250 mm	1875 mm	2500 mm	3750 mm
SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products				
Assorbimento elettrico (dotazione standard) SG senza gruppo. V Ventilato <i>Absorbed power (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilato</i>	46 W	55 W	74 W	95 W
Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera <i>Maximum electric power consumption by the ceiling light</i>	13 W 13 W x 1 PC	16 W 16 W x 1 PC	26 W 13 W x 2 PCS	32 W 16 W x 2 PCS
Potenza elettrica totale assorbita illuminazione ripiano (opzionale) <i>Maximum electric power consumption by shelf lighting (optional)</i>	52 W 13 W x 4 PCS	64 W 16 W x 4 PCS	104 W 13 W x 8 PCS	128 W 16 W x 8 PCS
Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C <i>Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C</i>	1750 W	2625 W	3500 W	5250 W
Superficie di esposizione SL Salumi e Latticini <i>Display surface SL Cold cuts and Dairy products</i>	2,92 m ²	4,34 m ²	5,84 m ²	8,68 m ²
Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	SL Salumi e Latticini / Cold cuts and Dairy products +3°C / +5°C			
Gas refrigerante <i>Cooling gas</i>	R452A - R455A			
Classe climatica - Dati collaudo <i>Climatic class - Testing data</i>	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%			
Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz			