

## **C** Carne preconfezionata / *Pre-packed meat*

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato  
*Starting electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated*

1370 W  
6,88 A

1520 W  
8,60 A

1850 W  
10,14 A

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato. **V** Ventilato  
*Steady state electrical input (standard set-up) CG with built-in unit. V Ventilated*

1025 W  
5,42 A

1060 W  
5,70 A

1620 W  
8,14 A

Assorbimento in fase di sbrinamento (dotazione standard) **SG** senza gruppo. **V** Ventilato  
*Steady state electrical input during defrosting phase (standard set-up) SG without condensing unit. V Ventilated*

900 W  
4,09 A

1160 W  
5,27 A

1530 W  
6,90 A

Potenza elettrica totale assorbita dalla luce plafoniera: nr. 2 plafoniere laterali (led rosa)  
*Maximum electric power consumption by the side lights (pink led)*

28 W  
14 W x 2 PCS

28 W  
14 W x 2 PCS

28 W  
14 W x 2 PCS

Superficie di esposizione **C** Carne preconfezionata  
*Display surface C Pre-packed meat*

1,78 m<sup>2</sup>

2,16 m<sup>2</sup>

2,66 m<sup>2</sup>

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C  
*Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C*

1625 W

1950 W

2431 W

Temperatura d'esercizio  
*Working temperature*

**C** Carne preconfezionata / *Pre-packed meat* **0°C / +2°C**